PIXEL GOLD RECUBRIMIENTOS DE ALTA TECNOLOGIA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DIVERSIDAD S.A.S. De los Hornos 5651
Bº Villa Esquiu / (5101) Cordobá - Argentina

ESTUCO VENECIANO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Es un recubrimiento a base de resinas acrílicas, aditivos químicos y pigmentos que dan un acabado brillante. Es hidrofóbico y su superficie lisa no permite la acumulación de polvo o bacterias lo que lo hace un producto higiénico. Es recomendado para cocinas, hospitales, hoteles y muros de baño (excepto zonas húmedas).
Este producto no es combustible ni tóxico.

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Presentación: Balde de 15 Kg.
Dilución: No requiere dilución. Listo para usarse.
Rendimiento: Rendimiento aproximado a 2 mm de espesor: 5 m² por kg a 2 capas.
Secado: 5 horas en condiciones normales de temperatura y humedad.
Segunda mano: Luego de transcurridas las 5 horas.
Aplicación: Todo tipo de muros. Para otras aplicaciones como vidrio preparar la superficie con el PUENTE DE ADHERENCIA PIXEL, también colocar malla de fibra de vidrio para evitar fisuras, si fuera necesario.
Colores: Blanco, Negro, Azul, Verde, Rojo, Gris, Arena y Amarillo. Consulte con nuestro representante de ventas, los colores disponibles.

3. DATOS TÉCNICOS:

Estado Físico: En pasta.
Aspecto: Pasta densa.

4. MODO DE EMPLEO:

Se recomienda como imprimante aplicar una mano de MIE-100 PRIMER FIJADOR PIXEL. Luego resanar la superficie a aplicar con BASE COAT PIXEL y lijarlo hasta dejar una superficie lisa y uniforme luego aplicar MIE-100 PRIMER FIJADOR PIXEL y dejar secar. Aplicar la primera capa de ESTUCO VENECIANO PIXEL con espátula o llana de acero en diferentes direcciones hasta cubrir bien la superficie (esta capa debe ser delgada de 2mm, para evitar que se agriete). Dejar secar la superficie durante 5 horas, aplicar la segunda capa de ESTUCO VENECIANO con espátula o llana dando la apariencia deseada (capa delgada para evitar que se agriete). Una vez seca al tacto, pulir para dar brillo, friccionando la superficie con cuña de acero flexible y bien limpia. Para un acabado aún más brillante se puede terminar con pasta de pulir.

5. CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN:

Conservar en su envase original.
Para evitar su deterioro es necesario protegerlo de las diferentes condiciones meteorológicas como lluvia, sol, humedad, viento, etc.

6. EQUIPOS DE APLICACIÓN

Llana metálica lisa para aplicación de revestimientos. Es importante que la llana esté en perfecto estado, para evitar rayones indeseados.

PIXEL GOLD RECUBRIMIENTOS DE ALTA TECNOLOGIA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DIVERSIDAD S.A.S. De los Hornos 5651
Bº Villa Esquiu / (5101) Cordobá - Argentina

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. NO INGERIR. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS. NO EXPONER A TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 50 °C. VER HOJA DE SEGURIDAD

NOTA IMPORTANTE:

ESTA FICHA COMPLETA LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO. LAS INFORMACIONES QUE CONTIENE, ESTÁN BASADAS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS SOBRE EL PRODUCTO Y SE DAN DE BUENA FE. SE RECUERDA ADEMÁS A LOS USUARIOS QUE EL USO DE UN PRODUCTO PARA APLICACIONES, OTRAS QUE AQUELLAS PARA LAS CUALES FUE DISEÑADO O ACONSEJADO, PUEDE ACARREAR EVENTUALES RIESGOS. EL USUARIO TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONOCER Y APLICAR EL CONJUNTO DE TEXTOS LEGALES APLICABLES A SU ACTIVIDAD. TOMARÁ BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS PRECAUCIONES INHERENTES A LA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO, QUE LE ES CONOCIDO. EL CONJUNTO DE LAS PRESCRIPCIONES REGLAMENTARIAS CITADAS TIENE COMO ÚNICO FIN AYUDAR AL USUARIO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS AL UTILIZAR UN PRODUCTO COMO EL CITADO. ESTA ENUMERACIÓN ESTÁ HECHA A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO. EL USUARIO VELARÁ POR EL CUMPLIMIENTO DE OTRAS OBLIGACIONES LEGALES ADEMÁS DE LAS YA CITADAS, EN PARTICULAR EN LO RELATIVO A LA POSESIÓN Y UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO, DE LAS CUALES ES EL ÚNICO RESPONSABLE.